



home entertainment

agile Unterhaltungselektronik GmbH
Am Bach 11A 35083 Wetter/Amönau Tel +49-(0)6423/51421 Fax 51423
<http://www.agile.eu> email@agile.eu

Pace - dvd

DVD-Player mit Pioneer Laufwerk.

- Aufbau:** Epoxyharz (FR 4) Leiterplatte mit 70 µ Kupfer, zweiseitig, durchkontaktiert.
Galvanisch verzinkt.
Leiterbahnen gerundet für geringe Induktivität und Reflexionen.
Abschirmflächen für geringe Brummeinstreuung.
Masseführung für geringste Brummeinstreuung optimiert.
- Netzteil:** Ringkerntrafo mit 40 VA
Getrennte Spannungsversorgung für Analog- und Digitalteil, sowie Displaysteuerung.
10.000µF Siebung im Analogteil
AC-Kopplung mit Folien Kondensatoren
Automatische standby Funktion -> geringer Stromverbrauch bei Erhaltung der Klangqualität, da "warmes" Gerät.
- Features:** Wiedergabe von DVD-RW im editierbaren VR-Mode; DivX-Wiedergabe (Ver. 3.11 und höher); PAL Progressive; PureCinema Progressive mit 2-3 pull down (NTSC); 108 MHz/12-Bit Video D/A-Wandler; 192kHz/24-Bit Audio D/A-Wandler; Video-Equalizer; Wiedergabe von MP3 und WMA; Neuer, schneller JPEG-Bildbetrachter; Advanced Disc Navigator mit animierter Titelvorschau; Zoom-Funktion; Audio DSP-Funktionen; 96kHz Digital-Ausgang. HDMI 1.3; USB Anschluß für Bild und Tonwiedergabe.
- Lesbare Formate:** DVD/SVCD/VCD/CD/CD-R/CD-RW/DVD-R/DVD-RW/JPEG
Wiedergabe von im VR-Modus aufgezeichneten DVD-RW (CPRM), Wiedergabe von im Video-Modus aufgezeichneten DVD-R/DVD-RW, DivX Video-Wiedergabe, JPEG Photo Viewer, MP3, WMA, Duales System (PAL/NTSC) (Videoausgang)
- Ausgänge:** SCART 1, RGB-Y/C-Videoausgang (auf SCART), Komponenten-Video (Y'Pb'Pr') 1, HDMI 1.3, Composite-Videoausgang, Audioausgang analog, Cinch, Koaxialer Digitalausgang (Cinch), 5.1-Kanal-Audioausgang, analog (Cinch).
- Gehäuse:** Voll-Aluminium-Gehäuse mit 3mm Bodenblech und 3mm Aluminium-Deckel, RAL 9007 feinstruktur kunststoffbeschichtet.
Frontblende 10mm Alu, glasgeperlt, graviert, klar lackiert.
Rückwand: Aluminium 1,5mm im Gehäuse integriert; damit Möglichkeit für verdeckte Kabelführung mit geschlossener Rückblende (optional); Serie mit offener Rückblende für Anschluß von high end Kabeln.
OPTIONAL: Rückblende 10mm Alu mit Kabeldurchführung, glasgeperlt, graviert, klar lackiert.
4 höheninstellbare DämpfungsfüÙe (Art.-Nr. 12126) optional montierbar.
Druckknöpfe als Drehteile aus Messing (sandgestrahlt und matt verchromt).
Blaue Acrylscheibe für Display.
- MaÙe:** Gewicht (netto) 6,35 kg
BxHxT 450 x 81 x 340 mm
- Karton:** Gewicht (brutto) 8,25 kg
BxHxT 410 x 215 x 560 mm