



home entertainment

agile Unterhaltungselektronik GmbH
Am Bach 11A 35083 Wetter/Amönau Tel +49-(0)6423/51421 Fax 51423
http://www.agile.eu email@agile.eu

Verve · speaker

Zwei-Wege Lautsprecher (D´Apollito) mit Bassreflex (nach hinten) als Standsäule.

- Chassis:** Hochtöner: Mundorf AMT (Air Motion Transformer nach Oskar Heil) 2340 spezial
Bassmitteltöner: SEAS EXCEL W15CY/CK-AG; 8 Ohm (2x)
Magnesium Membran mit Diffraktionskegel und Kapton Schwingspulenträger
- Gehäuse:** 19 mm MDF (Mitteldichte Faserplatte) mit Innenversteifung
Frontblende 10mm Alu, glasgeperlt, graviert, klar lackiert.
Rückblende 10mm Alu, glasgeperlt, graviert, klar lackiert.
Bleikugelmatten für Gehäusebedämpfung
Wollfilzmatten für Innendämpfung
Oberfläche: Lack RAL 9007
andere Farben oder Furnier optional gegen Aufpreis
- Frequenzweiche:** Mit CU-Folien Basspule, da diese physikalisch bedingt, die größte Verzerrungsfreiheit und Impulstreue bieten.
Als Kondensatoren kommen ausschließlich MKP Typen zum Einsatz. Für Hochtönerweiche Mundorf M-Cap Supreme silver/gold Kondensator für beste Auflösung.
Übernahmefrequenz bei: 2200 Hz
Filtercharakteristik: 12 dB (akustisch) 6 dB (elektrisch) Bass, 6 dB (Hochtöner)
Frequenzweiche in separater Kammer; optional mit Quarzsand für Resonanzdämpfung aufgefüllt
Impedanzkorrektur
Phasenoptimiert für impulsrichtiges Abstrahlverhalten
Innenverkabelung: LS3; CU-Draht mit Teflondielektrikum
- Optional:** Innenverkabelung: LS4; Silber-Draht mit Teflondielektrikum

Massive Anschlussklemmen für Bi-Amping
Standfläche mit höheneinstellbaren Kegelfüßen
- Frequenzgang:** 36 Hz - 25 KHz
Impedanz: 4 Ohm, linear
Wirkungsgrad: 88 dB
- Maße:** Gewicht (netto, Stück) 21 kg
BxHxT 150 x 1000 x 270 mm
- Karton:** Gewicht (brutto, Stück) 23 kg
BxHxT 335 x 1130 x 465 mm